

## 护线条 ( PR )

### I. 用途

在钢绞线或铜绞线与滑轮接触的部分提供保护。有效防止钢绞线和铜绞线的磨损。

对于不同的材料的绞线采用相应的材料作预绞丝的材料。

承力索材料: 镀锌钢绞线。

### II. 选型表

表 B02-01 保护条选型表

产品编号	导绞线面积mm <sup>2</sup>	每套根数	单丝直径	色标	长度代码	长度mm	重量Kg
PR-1300025T	25	5-5	2.18	橙	T	1100	0.34
PR-1300050E	50	7-6	2.18	白	E	5000	1.97
PR-1300070A	70	5-5-5	2.18	黑	A	1500	0.71
PR-1300070B	70	5-5-5	2.18	黑	B	2000	0.96
PR-1300070C	70	5-5-5	2.18	黑	C	500	0.24
PR-1300070D	70	5-5-5	2.18	黑	D	1500	0.71
PR-1300070E	70	5-5-5	2.18	黑	E	2000	0.95
PR-1300095A	95	6-6-6	2.18	红	A	1500	0.85
PR-1300095B	95	6-6-6	2.18	红	B	2000	1.15
PR-1300095C	95	6-6-6	2.18	红	C	500	0.3
PR-1300095D	95	6-6-6	2.18	红	D	5000	3.0
PR-1300105B	105	7-7-6	2.18	黄	B	2000	1.19
PR-1300120A	120	7-7-7	2.18	蓝	A	1500	0.94
PR-1300120B	120	7-7-7	2.18	蓝	B	2000	1.25
PR-1300127B	127	7-7-7	2.54	红	B	2000	1.5
PR-1300127C	127	6-6-6	2.54	红	C	3000	2.27
PR-1300155A	155	6-6-6	2.18	紫	A	1500	0.99
PR-1300155B	155	7-7-7	2.18	紫	B	2000	1.32
PR-1300155C	155	7-7-7	2.18	紫	C	3000	1.98
PR-1300185B	185	8-8-8	2.18	白	B	2000	1.51

注: PR 代表护线条; 13000 为产品类别号。