



预绞式跳线接续条 (JLS)

I .选型表

表C04-01 预绞式跳线接续条 (钢芯铝绞线/铝绞线用) 选型表

产品型号	适用导线直径范围(mm)		适用导线类型(GB-1179-83)		参考线夹长度 (mm)	线夹重量 (kg)	色标
	最小	最大	钢芯铝绞线(LGJ/LGJF)	铝绞线LJ			
JLS-0106	4.5	4.67	10/2		530	0.05	紫
JLS-0110	5.39	5.56	16/3		580	0.05	绿
JLS-0116	6.88	7.11	25/4		690	0.11	黄
JLS-0120	7.9	8.26	35/6		470	0.09	红
JLS-0123	8.94	9.32		50	500	0.09	绿
JLS-0124	9.33	9.65	50/8		560	0.15	黑
JLS-0127	10.52	10.8		70	600	0.15	棕
JLS-0129	11.28	11.73	50/30、70/10		640	0.2	蓝
JLS-0131	12.24	12.78		95	700	0.25	橙
JLS-0133	13.26	13.82	70/40、95/15		760	0.35	黑
JLS-0134	13.83	14.4	95/20	120	790	0.36	红
JLS-0135	14.41	15.09	120/7、120/20		830	0.47	蓝
JLS-0137	15.72	16.36	95/55、120/25、150/8	150	920	0.53	黄
JLS-0138	16.37	17.04	150/20		940	0.64	棕
JLS-0139	17.05	17.78	150/25、150/35	185	970	0.67	橙
JLS-0140	17.79	18.52	120/70、185/10		1060	0.98	绿
JLS-0141	18.53	19.3	185/25、185/30、210/10	210	1080	1.05	黑
JLS-0142	19.31	20.12	185/40、210/25	240	1140	1.21	紫
JLS-0143	20.13	20.96	210/35、210/50		1160	1.18	红
JLS-0144	20.97	21.61	240/30		1180	1.19	蓝
JLS-0145	21.62	22.5	240/40、240/55	300	1250	1.39	橙
JLS-0146	22.51	23.6	300/15、300/20		1330	1.89	橙
JLS-0147	23.61	24.59	300/25、300/40、300/50		1450	2.89	棕
JLS-0148	24.6	25.6	300/70		1410	2.2	黄
JLS-0149	25.61	26.67	400/25	400	1420	2.2	绿
JLS-0150	26.68	27.71	400/35、400/50		1590	2.7	黑
JLS-0151	27.72	28.87	400/65		1700	3.7	紫
JLS-0152	28.88	30.05	400/95、500/35、500/45	500	1660	3.6	红
JLS-0153	30.06	34.37	500/65		1680	3.6	蓝

(续左页表C03-01)

DL/T763-2001 标准型号	产品型号PLP	适用导线类型 GB1179-83/GB1179-74	参考线夹长度 (mm)			线夹重量(kg)		
			钢芯	填充条	外层	钢芯	填充条	外层
JL-300(1)	FTS-MS-10008	LGJQ 300(1) 24/7	711	711	3404	0.3	0.38	5.22
	FTS-MS-11720	LGJ 300/15 42/7	559	559	3429	0.23	0.31	4.81
	FTS-MS-11721	LGJ 300/20 45/7	610	610	3429	0.26	0.39	4.81
JL-300/25	FTS-MS-10160	LGJ 300/25 48/7	635	635	3759	0.19	0.4	5.81
JL-300/40	FTS-MS-10026	LGJ 300/40 24/7	737	737	3429	0.34	0.4	5.28
	FTS-MS-11722	LGJ 300/50 26/7	787	787	3480	0.47	0.42	5.4
	FTS-MS-11723	LGJ 300/70 30/7	914	914	3531	0.59	0.48	5.49
JL-300/0	FTS-MS-10166	LGJ 300 28/19	1041	1041	3657	0.69	0.59	5.67
	FTS-MS-11724	LGJ 400/20 42/7	610	610	4166	0.26	0.53	8.13
JL-400/25	FTS-MS-10175	LGJ 400/25 45/7	635	635	4013	0.19	0.53	7.85
JL-400/35	FTS-MS-10161	LGJ 400/35 48/7	686	686	4242	0.29	0.52	8.39
JL-400/50	FTS-MS-10141	LGJ 400/50 54/7	787	787	4343	0.4	0.57	8.21
	FTS-MS-11725	LGJ 400/65 26/7	889	889	3556	0.59	0.71	7.63
	FTS-MS-11726	LGJ 400/95 30/19	1219	1219	4293	0.95	0.88	9.31
JL-400/0	FTS-MS-10167	LGJ 400	1168	1168	4216	0.84	0.77	8.21

注: 型号中字母与数字意义: J-接续条; L-螺旋预绞式; 数字-产品对应导线型号. 本表中列出部分产品, 如需其它产品, 请向PLP公司咨询.

