

侧绑线

表 E05-1 侧绑线, 适用于脖子直径 $54\text{mm} \leq X < 60\text{mm}$ 范围内绝缘子, 可与裸导线和绝缘导线配合

产品号	适用导线范围 (mm)		产品参数说明		适用国际导线		薄绝缘10kV
	最小	最大	色标	LJ	普通绝缘10kV	LJ	
STC1250P	4.83	5.46	蓝	16			10
STC1251P	5.47	6.20	棕	25			16
STC1252P	6.21	7.04	桔黄	35			
STC1253P	7.05	8.00	紫	50			
STC1254P	8.01	9.07	红	70			
STC1255P	9.08	10.29	黄	95			
STC1256P	10.30	11.66	蓝	120	10、16		
STC1257P	11.67	13.21	桔黄	150			
STC1258P	13.22	14.94	红	185、210			
STC1259P	14.95	16.89	紫	240	25、35		35、50
STC1260P	16.90	19.19	棕	300	50		70
STC1261P	19.20	21.81	红	400	70、95		95、120
STC1262P	21.82	24.60	蓝	400	120、150		150、185
STC1263P	24.61	27.84	绿		185		240
STC1264P	27.85	31.49	黄				
STC1265P	31.50	35.61	桔黄				

注: 1. 适用于右旋裸导线和绝缘导线

2. P代表配套胶管

3. 产品设计如有改动不再另行通知, 如需超出范围的产品, 请与PIIP公司联系

表 E05-2 PLP侧绑线, 适用于脖子直径 $70\text{mm} \leq X < 76\text{mm}$ 范围内绝缘子, 可与裸导线和绝缘导线配合

产品号	适用导线范围 (mm)		产品参数说明		适用国际导线		薄绝缘10kV
	最小	最大	色标	LJ	普通绝缘10kV	LJ	
STF1150P	4.83	5.46	蓝	16			10
STF1151P	5.47	6.20	棕	25			16
STF1152P	6.21	7.04	桔黄	35			
STF1153P	7.05	8.00	紫	50			
STF1154P	8.01	9.07	红	70			
STF1155P	9.08	10.29	黄	95			
STF1156P	10.30	11.66	蓝	120	10、16		
STF1157P	11.67	13.21	桔黄	150			
STF1158P	13.22	14.94	红	185、210			
STF1159P	14.95	16.89	紫	240	25、35		35、50
STF1160P	16.90	19.19	棕	300	50		70
STF1161P	19.20	21.81	红	400	70、95		95、120
STF1162P	21.82	24.60	蓝	400	120、150		150、185
STF1163P	24.61	27.84	绿		185		240
STF1164P	27.85	31.49	黄				
STF1165P	31.50	35.61	桔黄				

注: 1. 适用于右旋裸导线和绝缘导线

2. P代表配套胶管

3. 产品设计如有改动不再另行通知, 如需超出范围的产品, 请与PIIP公司联系

表 E05-3 PLP侧绑线, 适用于脖子直径 $76\text{mm} \leq X < 81\text{mm}$ 范围内绝缘子, 可与裸导线和绝缘导线配合

产品号	适用导线范围 (mm)		产品参数说明		适用国际导线		薄绝缘10kV
	最小	最大	色标	LJ	普通绝缘10kV	LJ	
ST1650P	4.83	5.46	蓝	16			10
ST1651P	5.47	6.20	棕	25			16
ST1652P	6.21	7.04	桔黄	35			
ST1653P	7.05	8.00	紫	50			
ST1654P	8.01	9.07	红	70			
ST1655P	9.08	10.29	黄	95			
ST1656P	10.30	11.66	蓝	120	10、16		
ST1657P	11.67	13.21	桔黄	150			
ST1658P	13.22	14.94	红	185、210			
ST1659P	14.95	16.89	紫	240	25、35		35、50
ST1660P	16.90	19.19	棕	300	50		70
ST1661P	19.20	21.81	红	400	70、95		95、120
ST1662P	21.82	24.60	蓝	400	120、150		150、185
ST1663P	24.61	27.84	绿		185		240
ST1664P	27.85	31.49	黄				
ST1665P	31.50	35.61	桔黄				

注: 1. 适用于右旋裸导线和绝缘导线

2. P代表配套胶管

3. 产品设计如有改动不再另行通知, 如需超出范围的产品, 请与PIIP公司联系